Cupra Formentor Montagehinweise

Klappensteuerung RX1

ACHTUNG: Bilder kommen teileweise von einem anderen Fahrzeug

Der gelieferte rote Hauptstecker muss auf den grauen Stecker im Fahrzeug!

Abbildung ähnlich

- Diese Anleitung dient lediglich der Orientierung
- Der Einbau sollte grundsätzlich nur von Fachpersonal durchgeführt werden
- Die allgemeinen Hinweise zu dem Produkt sind den beiliegenden Informationen oder der Onlineseite zu entnehmen
- Rennsport-Artikel!



1.

- Abdeckung demontieren
- Unten findet man eine kleine Nut zum Ansetzen
- Die Abdeckung ist nur geklipst!

2.

- Hebel zum öffnen der Motorhaube demontieren
- Auf der Rückseite findet man eine Verrigerlung → siehe nächste Abbildung
- Zur Demontage die Verrigeleung entfernen und den Hebel gleichzeitig nach vorne und zur Seite ziehen.



3.

- Schraube lösen

4.

- Abdeckung unterhalb des Lenkrades entfernen
- Obehalb nur geklipst

5.

- Verkleidung der Einstigsleiste an Vorderseite ausklipsen
- Ruckartig nach oben ziehen

6.

- **Grauen Stecker trennen**. An dieser Stelle wird das Modul zwischengeschaltet

7.

- **Modul an grauen Steckverbinder zwischenschalten**

8.

- Masseklemme unten im Teppich anschließen

9.

- Modul und Kabelsatz an geeigentem Platz verstauen und alles wieder zusammenbauen.